

SPECIFICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE: 230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz
- ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA
- Tutti i componenti sono alimentati a 24 Vdc, ad eccezione delle resistenze delle caldaie, della pompa e dell'aspiratore vapori che sono alimentati alla tensione di rete.
- POTENZA ASSORBITA
- 1.80 kW versione espresso mono caldaia
- 2.35 kW versione espresso doppia caldaia
- 2.25 kW versione solubile
- ALIMENTAZIONE IDRICA: Attacco = 3/4"
- Pressione acqua = 0.5 – 6.5 bar

CARATTERISTICHE

- Scatola zucchero, palettiera, sgancia bicchieri e vano erogazione sono posizionati su un braccio estraibile per alleggerire la porta e facilitare la manutenzione del distributore.
- Serratura a codice programmabile.
- Serpentina per il tè di serie su tutte le versioni.
- Distributore bicchieri a diametro adattabile (da 70 a 73 mm) e palettiera regolabile da 90 a 105 mm.
- Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi, dei prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.
- Elettronica multiprotocollo di serie.
- Compatibile con la telemetria.

SISTEMA DI PAGAMENTO

- Vano compatibile a rendi resto standard. Pannello removibile per l'installazione di sistemi cashless o simili e lettori banconote.
- Compatibile con tutti i sistemi di pagamento disponibili sul mercato.
- Può lavorare in master/slave con un unico sistema di pagamento installato sul distributore del caldo insieme a un distributore automatico a spirali refrigerato per la vendita di snack, lattine e bottiglie, incrementando quindi le opportunità di vendita e la qualità del servizio offerto ai propri clienti.

AUTONOMIA PRODOTTI

Caffè in grani	4.5 kg
Doppia campana	3.5 kg cad. (x2)
Tè al Limone	5.2 kg
Brodo	3.8 kg
Decaffeinato	1.4 kg
Orzo	1.4 kg
Cioccolato	4.8 kg
Latte	2.2 kg
Zucchero	5.5 kg
Palette	540 pz
Bicchieri	700 pz

KIT ACCESSORI


- Kit sensore presenza bicchieri.
- Kit chip orologio (per risparmio energetico e attività promozionali).
- Kit LCD 7" per diffondere immagini, video e ingredienti prodotti.
- Kit LCD 21.5" tastiera con tecnologia Touchscreen Multimedia.
- Kit gancio scatole da posizionare sulla porta per il caricamento.
- Gruppo frigorifero per l'erogazione di bevande solubili fredde (potenza assorbita 200W).
- Sistema di regolazione automatica della macinatura dei grani del caffè che garantisce, al variare dell'umidità e della temperatura, costante qualità del prodotto erogato nel tempo.

AMBIENTE

- Retroilluminazione con Led per una riduzione del consumo di elettricità e una durata di vita superiore rispetto al neon.
- Compatibile con bicchieri di carta e palette in legno.
- Kit sensore che segnala la presenza del bicchiere e dà la possibilità di erogare una bevanda con tazza.
- Energy Saving Mode: risparmio energetico che permette di mettere la caldaia in stand by per dei periodi definiti consumando meno energia.
- Conforme alle direttive **ROHS** e **RAEE**.


VERSIONI LEI700	ESPRESSO 1ES-7 MONO CALDAIA	ESPRESSO 2ES-6 DOPPIA CALDAIA DOPPIA CAMPANA	SOLUBILE IN-8
CAFFÈ IN GRANI	1	2	-
SCATOLE PRODOTTI (ZUCCHERO INCLUSO)	7	6	8
DIMENSIONI MM	1830H x 666L x 776P / PESO 167 KG		

1. Zucchero 2. Decaffeinato 3. Solubile 1
4. Solubile 2 5. Caffè in grani 6. Cioccolato 7. Latte 8. Tè




ESPRESSO

1. Zucchero 2. Decaffeinato 3. Solubile 4. Caffè in grani 1
5. Caffè in grani 2 6. Cioccolato 7. Latte 8. Tè



ESPRESSO DOPPIA CAMPANA

1. Brodo 2. Tè 3. Caffè 4. Zucchero 5. Decaffeinato
6. Cioccolato 7. Latte 8. Solubile




SOLUBILE

advertendo®



LEI700



IL VENDING DESIGN CONCEPT CHE OFFRE MODULARITÀ, FLESSIBILITÀ E COMUNICABILITÀ.

LEI700, distributore automatico di bevande calde e fredde con capacità di 700 bicchieri. Progettato per poter cambiare facilmente la tastiera di selezione bevande utente e per adattarsi a diverse locazioni.

INTERFACCIA UTENTE

- Design moderno, linee armoniose e dettagli esclusivi con profilo in alluminio e lexan superiore retroilluminato.
- Grande modularità con 3 interfacce utente intuitive e intercambiabili:
 - Easy:** tastiera standard a membrana, con 24 ampi pulsanti.
 - Smart:** tastiera con tecnologia touchscreen saw (surface acoustic wave), con 24 ampi pulsanti retroilluminati.
 - Touch:** monitor touchscreen 21,5" per riprodurre anche contenuti multimediali.
- Due tasti per dosaggio zucchero.
- Segnale di avviso bevanda pronta.
- Display alfanumerico LCD a 32 caratteri oppure, in opzione, LCD 7" per diffondere immagini, video e visualizzare gli ingredienti dei prodotti.
- Percorso utente guidato con l'illuminazione delle zone: introduzione moneta, vano erogazione e recupero moneta.
- Ampio vano erogazione (altezza utile 155 mm).
- Conforme ad uso di minori e disabili in base alle normative vigenti.



LEI700 SMART

Bianchi Vending

Bianchi Vending Spa · info@bianchivending.com
Corso Africa 2/3/9, 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
Tel. +39.035.45.02.111 · Fax. +39.035.883.304

I dati tecnici e le informazioni riportate sono indicativi e soggetti a cambiamenti senza preavviso.



Bianchi Vending



GCS, PAT®
GRINDING
CONTROL SYSTEM
(OPZIONE)



CUP
SENSOR
DETECTION
(OPZIONE)



LED, LOW
VOLTAGE
LIGHTING



PATENTED
ESPRESSO
GROUP



ENERGY
SAVING
MODE
(OPZIONE)



DISPLAY
LCD 7"
(OPZIONE)