

## SPECIFICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE  
230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz
- ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA

Tutti i componenti sono alimentati a 24 Vdc, ad eccezione delle resistenze delle caldaie, della pompa e dell'aspiratore vapori che sono alimentati alla tensione di rete.

- POTENZA ASSORBITA  
1.80 kW versione espresso mono caldaia  
2.25 kW versione solubile
- ALIMENTAZIONE IDRICA  
Attacco = 3/4"  
Pressione acqua = 0.5 – 6.5 bar

## CARATTERISTICHE

- Scatola zucchero, palettiera, sgancia bicchieri e vano erogazione sono posizionati su un braccio estraibile per alleggerire la porta e facilitare la manutenzione del distributore.
- Serratura a codice programmabile.
- Serpentina per il tè di serie su tutte le versioni.
- Distributore bicchieri a diametro adattabile (da 70 a 73 mm) e palettiera regolabile da 90 a 105 mm.
- Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi, dei prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.
- Elettronica multiprotocollo di serie.
- Compatibile con la telemetria.

## SISTEMA DI PAGAMENTO

- Vano compatibile a rendi resto standard. Pannello removibile per l'installazione di sistemi cashless o simili e lettori banconote.
- Compatibile con tutti i sistemi di pagamento disponibili sul mercato.
- Può lavorare in master/slave con un unico sistema di pagamento installato sul distributore del caldo insieme a un distributore automatico a spirali

refrigerato per la vendita di snack, lattine e bottiglie, incrementando quindi le opportunità di vendita e la qualità del servizio offerto ai propri clienti.

## AUTONOMIA PRODOTTI

Caffè in grani	3.8 kg	Doppia campana	2.5 kg cad. (x2)
Caffè solubile	1.2 kg	Tè naturale	1.7 kg
Orzo	1.25 kg	Brodo	3.6 kg
Latte	1.7 kg	Bevanda fredda	4.0 kg
Creamer	3.2 kg	Zucchero	5.5 kg
Cioccolata	3.6 kg	Palette	400 pz.
Tè al limone	3.3 kg	Bicchieri	500 pz.

## KIT ACCESSORI


- Kit sensore presenza bicchieri.
- Kit chip orologio (per risparmio energetico e attività promozionali).
- Kit LCD 7" per diffondere immagini, video e ingredienti prodotti.
- Kit LCD 21.5" tastiera con tecnologia Touchscreen Multimedia.
- Kit gancio scatole da posizionare sulla porta per il caricamento.
- Gruppo frigorifero per l'erogazione di bevande solubili fredde (potenza assorbita 200 W).
- Sistema di regolazione automatica della macinatura dei grani del caffè che garantisce, al variare dell'umidità e della temperatura, costante qualità del prodotto erogato nel tempo.

## AMBIENTE

- Retroilluminazione con Led per una riduzione del consumo di elettricità e una durata di vita superiore rispetto al neon.
- Compatibile con bicchieri di carta e palette in legno.
- Kit sensore che segnala la presenza del bicchiere e dà la possibilità di erogare una bevanda con tazza.
- Energy Saving Mode: risparmio energetico che permette di mettere la caldaia in stand by per dei periodi definiti consumando meno energia.
- Conforme alle direttive **ROHS** e **RAEE**.


VERSIONI LEI500	ESPRESSO 1ES-7 MONO CALDAIA	ESPRESSO 2ES-6 DOPPIA CAMPANA	SOLUBILE IN-8
CAFFÈ IN GRANI	1	2	-
SCATOLE PRODOTTI (ZUCCHERO INCLUSO)	7	6	8
DIMENSIONI MM	1630H x 666L x 776P / PESO 155 KG		

1. Zucchero 2. Decaffeinato 3. Solubile 14. Solubile 2  
5. Caffè in grani 6. Cioccolata 7. Latte 8. Tè




ESPRESSO

1. Zucchero 2. Decaffeinato 3. Solubile 14. Caffè in grani 1  
5. Caffè in grani 2 6. Cioccolata 7. Latte 8. Tè



ESPRESSO DOPPIA CAMPANA


1. Brodo 2. Tè 3. Caffè 4. Zucchero 5. Decaffeinato  
6. Cioccolata 7. Latte 8. Solubile



SOLUBILE



# LEI500



## IL VENDING DESIGN CONCEPT CHE OFFRE MODULARITÀ, FLESSIBILITÀ E COMUNICABILITÀ.

LEI500, distributore automatico di bevande calde e fredde con capacità di 500 bicchieri. Progettato per poter cambiare facilmente la tastiera di selezione bevande utente e per adattarsi a diverse locazioni.

## INTERFACCIA UTENTE

- Design moderno, linee armoniose e dettagli esclusivi con profili in alluminio spazzolato.
- Grande modularità con 3 interfacce utente intuitive e intercambiabili:
  - Easy:** tastiera standard a membrana, con 24 ampi pulsanti.
  - Smart:** tastiera con tecnologia touchscreen saw (surface acoustic wave), con 24 ampi pulsanti retroilluminati.
  - Touch:** monitor touchscreen 21,5" per riprodurre anche contenuti multimediali.
- Due tasti per dosaggio zucchero.
- Segnale di avviso bevanda pronta.
- Display alfanumerico LCD a 32 caratteri oppure, in opzione, LCD 7" per diffondere immagini, video e visualizzare gli ingredienti dei prodotti.
- Percorso utente guidato con l'illuminazione delle zone: introduzione moneta, vano erogazione e recupero moneta.
- Ampio vano erogazione (altezza utile 155 mm).
- Conforme ad uso di minori e disabili in base alle normative vigenti.



LEI 500 SMART

ZD-LEI 500-ED02/2015/IT

advertendo®

# Bianchi Vending

Bianchi Vending Spa · info@bianchivending.com  
Corso Africa 2/3/9, 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia  
Tel. +39.035.45.02.111 · Fax. +39.035.883.304

I dati tecnici e le informazioni riportate sono indicativi e soggetti a cambiamenti senza preavviso.



## Bianchi Vending



GCS, PAT®  
GRINDING  
CONTROL SYSTEM  
(OPZIONE)



CUP  
SENSOR  
DETECTION  
(OPZIONE)



LED, LOW  
VOLTAGE  
LIGHTING



PATENTED  
ESPRESSO  
GROUP



ENERGY  
SAVING  
MODE  
(OPZIONE)



DISPLAY  
LCD 7"  
(OPZIONE)